

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на стандартни решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140

№	Наименование	Черт. №	Мярка	Кол-во	Ед. Стойност	Обща стойност
1	230-34/38-3; 800*500 Контактно заварена решетъчна скара SP 230-34/38-3 по DIN 24537, с дължина по носеща посока 800мм, ширина 500мм, носещи пръти 30*3мм, отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461.	DIN 24537	бр	3 000		
2	330; 600*240 Стълбищно решетъчно стъпало SP 330-34/38-3 по DIN 24531 с ширина 600мм и дълбочина 240мм със заварен противохлъзгащ челен профил. Носещи пръти 30*3мм. Отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461	DIN 24531	бр	1 000		
Обща стойност без ДДС =						

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Краен срок за доставка: 6 месеца след сключване на договора , като доставките се извършват до 10 дни след заявка от Възложителя.
2. Маркировката - трайно нанесен знак на Изпълнителя, чертеж и/или номенклатурен номер.
3. Опаковката да бъде подходяща да предпази от повреди по време на транспорт, товарене и разтоварване.
След доставката опаковката остава собственост на Възложителя.
4. Цената е без ДДС и е франко склада на Възложителя.