

СПЕЦИФИКАЦИЯ**на стандартни решетки за стълби и площадки на котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140**

№	Наименование	Черт. №	Мярка	Общо кол-во
1	230-34/38-3; 800*500 Контактно заварена решетъчна скара SP 230-34/38-3 по DIN 24537, с дължина по носеща посока 800мм, ширина 500мм, носещи пръти 30*3мм, отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461	DIN 24537	бр.	6 200
2	330; 500*240 Стълбищно решетъчно стъпало SP 330-34/38-3 по DIN 24531 с ширина 500мм и дълбочина 240мм със заварен противохлъзгащ челен профил. Носещи пръти 30*3мм. Отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461	DIN 24531	бр.	1 000
3	330; 800*240 Стълбищно решетъчно стъпало SP 330-34/38-3 по DIN 24531 с ширина 800мм и дълбочина 240мм със заварен противохлъзгащ челен профил. Носещи пръти 30*3мм. Отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо поцинковане по БДС EN ISO 1461	DIN 24531	бр.	6 100