

## Спецификация

за доставка на резервни части за помпи турбинно оборудване

№	Наименование	Чертежен №	Съоръжение на влагане /помпа/и тип/	К-во, бр.
1	Колело работно за 1-ва степен	H.18.37.30.02	КСВ-500-150-1	1
2	Колело работно за 2-ра степен	H.18.37.30.11	КСВ-500-150-1	1
3	Апарат направляващ за 1-ва степен	H.18.19.40.02	КСВ-500-150-1	1
4	Апарат направляващ за 2-ра степен	H.18.37.40.05	КСВ-500-150-1	1
5	Корпус /поз.4 от сборен чертеж № Н 18.126.10.00СБ/	H.18.126.41.00	КСВ-500-150-1	2
6	Работно колело неподрязано	H17.183.103.00	ПЭ 580-185-3	1
7	Работно колело неподрязано	H17.183.179.00	ПЭ 580-185-3	8
8	Работно колело неподрязано	H17.183.178.01	ПЭ 580-185-3	1
9	Диск разтоварващ	H17.59.101.04	ПЭ 580-185-3	1
10	Втулка	H17.183.102.03	ПЭ 580-185-3	1
11	Ротор	H17.245.102.00СБ	ПЭ 580-185-5	1
12	Пръстен /Кольцо/ /поз.23 от черт. H17.190.100.00СБ – Насос /	У87.00.01-01	ПЭ 380-185-3	30
13	Пръстен /Кольцо/ /поз.24 от черт. H17.190.100.00СБ – Насос /	У87.00.02-01	ПЭ 380-185-3	15
14	Пръстен /Кольцо/ /поз.33 от черт. H17.190.100.00СБ – Насос /	450-460-58-2	ПЭ 380-185-3	20
15	Пръстен /Кольцо/ /поз.25 от черт. H17.190.100.00СБ – Насос /	115-125-58-2	ПЭ 380-185-3	30
16	Вал /поз.9 от сборен чертеж-H17.120.101.00СБ-Ротор/	H17.117.101.01	ПЭ 380-185-2	1
17	Вал /поз.10 от сборен чертеж-H17.190.110.00СБ-Ротор/	H17.190.102.01	ПЭ 380-185-3	1

18	Фиксатор /поз.4 от черт. Т120.30.00-02 СБ-Уплотнение торцовое/	Т-85.10.03	ПЭ 580-185-5	<b>100</b>
19	Втулка - с лява резба (с левой резьбой) /поз.11 от черт. Н17.190.110.00 СБ-Ротор/	Н17.190.102.02	ПЭ 380-185-3	<b>3</b>
20	Гайка круглая - с лява резба (с левой резьбой) /поз.9 от черт. Н17.190.110.00 СБ-Ротор /	Н17.184.176.07 „L”	ПЭ 380-185-3	<b>3</b>
21	Втулка /поз.7от черт. Н18.77.30.00СБ-Ротор/	Н18.36.30.20	КсВ 320-160-2, КсВ 500-85	<b>12</b>
22	Втулка /поз.10 от черт. Н18.77.40.00СБ-Корпус/	Н18.36.62.00	КсВ 320-160-2, КсВ 500-85	<b>12</b>
23	Секция /поз.19 от черт. Н18.77.40.00СБ-Корпус/	Н18.38.43.02	КсВ 320-160-2	<b>2</b>
24	Уплътнение /Кольцо/ /поз.5 от Н18.77.30.00СБ-Ротор/	Н18.36.30.08	КсВ 320-160-2	<b>4</b>
25	Челно уплътнение /Уплотнение торцовое/	Т-120.00.00-02СБ	ПЭ 580-185-3, ПЭ 380-185-3	<b>8</b>
26	Уплътнение /поз.1 от черт. Т80.20.121.00.СБ-Ротор насосный/	Т80.19.129.00	МГ2-600	<b>1</b>
27	Уплътнение /Кольцо/ /поз.9 от Т80.20.120.00СБ-Ротор/	Т80.19.120.02	МГ2-600	<b>10</b>
28	Апарат направляващ	Н18.19.40.02	КсВ 500-85	<b>3</b>