

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за помпи

№	Наименование	Чертеж №	Съоръжение	Мярка	К-во	Ед. Цена /лв./	Обща цена /лв./
1	3	4	2	5	6	7	8
1	Уплътняващ пръстен /Кольцо уплотняющее/	<u>H17.190.101.06P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-3 ПЭ580-185-3	бр.	3		
2	Уплътняващ пръстен /Кольцо уплотняющее/	<u>H17.190.101.02P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-3	бр.	2		
3	Уплътняващ пръстен /Кольцо уплотняющее/	<u>H17.183.175.10P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-3 ПЭ580-185-3	бр.	8		
4	Гумени «О» пръстени за вътрешен корпус (комплект)	-	помпа тип: ПЭ 380-185-2	к-т	2		
5	Гумени «О» пръстени за вътрешен корпус (комплект)	-	помпа тип: ПЭ 380-185-3	к-т	2		
6	Втулка /куплунг на помпата/	<u>СТП01-72.810.10.-03</u>	помпа тип: ПЭ380-185-2 ПЭ380-185-3	бр.	2		
7	Втулка /Щелевого уплотнения/	<u>806.15.133.01P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-2	бр.	2		
8	Рубашка передня	<u>806.15.101.03P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-2	бр.	2		
9	Втулка /Щелевого уплотнения/	<u>H17.59.109.01P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-2	бр.	2		
10	Втулка /гидропятый/	<u>H17.59.108.02P</u>	помпа тип: ПЭ380-185-2	бр.	2		
11	Уплътнение предно /Уплотнение переднее/	<u>H17.117.106.00</u> /поз.4 от черт.№ H17.120.100.00СБ-Насос питательный ПЭ 380-185-2/	помпа тип: ПЭ380-185-2	бр.	1		

12	Чаша /Стакан/	<u>T80.19.121.04</u> /поз.15 от черт.№T80.20.121.00СБ- Ротор насосный/	МГ2-600 /ХМ-ПЕП/	бр.	2		
13	Ротор	<u>H03.629.01.01.000</u>	помпа тип: Д630-90	бр.	1		
14	Винт /ведущий/	<u>H41.215.00.003</u>	помпа тип: 3В 40/25-35 /6,35Б-4 У3	бр.	1		
15	Винт /ведомый/ H41.707.00.022	<u>H41.707.00.022</u>	помпа тип: 3В 40/25-35 /6,35Б-4 У3	бр.	2		
16	Обойма	<u>H41.707.00.001</u>	помпа тип: 3В 40/25-35 /6,35Б-4 У3	бр.	1		
17	Пръстен на разтоварващия диск /Кольцо гидравлической пяты/	<u>4МСК-10.01.108</u>	помпа тип: ЦНСК-60-66А	бр.	4		
18	Разтоварващ диск /Диск гидравлической пяты/	<u>4МСК-10.01.106</u>	помпа тип: ЦНСК-60-66А	бр.	4		
19	Пръстен на разтоварващия диск /Кольцо гидравлической пяты/	<u>МС-30-0131А</u>	помпа тип: ЦНСМ-38-110А	бр.	4		
20	Корпус вътрешен /Корпус внутренний/	<u>H18.77.40.00СБ</u> /поз.3 от черт. № H18.77.10.00- 01СБ-Насос/	помпа тип: КсВ 320-160-2	бр.	1		
21	Корпус вътрешен /Корпус внутренний/	<u>H18.37.40.00-2СБ</u> /поз.3 от черт. № H18.37.10.00- 2СБ-Насос/	помпа тип: КсВ 500-85	бр.	1		
22	Пръстен гумен за челно уплътняване-долен /Кольцо резиновое торцевого уплотнения-нижнее/	<u>Г-30708</u> /поз.11 от ч-ж № Б-30715СБ- Подшипник верхний/	помпа тип: ОПВ2-145Э	бр.	10		
23	Вложка от 4 сектора, Ø240 мм /Вкладыш из 4-х секторов/	<u>В - 30697</u> /поз.1 от ч-ж № Б-30715СБ- Подшипник верхний/	помпа тип: ОПВ2-145Э	бр.	5		
24	Вал	<u>2,25Г-30769СБ</u>	помпа тип: ОПВ2-145Э	бр.	1		
25	Вал	<u>Б 47153</u>	помпа тип: 96 ДПВ 4,5/23	бр.	1		

26	Пръстен гумен за челно уплътняване-долен /Кольцо резиновое торцевого уплотнения-нижнее/	<u>Д-29612</u> /поз. 6 от ч-ж № Б-50175СБ- Подшипник верхний/	помпа тип: 96ДПВ- 4,5/23-УЗ	бр.	10		
27	Вложка от 4 части, Ø215 мм /Вкладыш из 4-х частей/	<u>В - 29390СБ</u>	помпа тип: 96ДПВ-4,5/23	бр.	4		
28	Лагер /Подшипник/	<u>В-28639</u> /поз.1 от ч-ж № Б-28649СБ- Подшипник нижний/	помпа тип: 96ДПВ- 4,5/23-УЗ	бр.	1		
				Общо:			