



TIR ENGINEERING

решетки
и стъпала

ДО
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Вх.№ *20795*
Получено на *14.06.* 20*16* г.

Относно: Решетъчни скари и стъпала

Уважаеми господа,

Във връзка в Ваше запитване, приложено изпращаме предварителна оферта за доставка на търсените от Вас изделия.

На разположение сме за допълнителни въпроси или информация.

Приложение: съгласно текста – 1 стр.

Гр. София

14.06.2016 г.

С Уважение,



Тончо Г. Тончев

Управител

ТИР Инженеринг ЕООД

ТИР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
www.tirengineering.com

тел.+359 2 868 71 49; +359 2 962 51 28 факс: +359 2 868 04 12 office_sofia@tirengineering.com

Пощенски адрес: София 1407 п.к. 156

1

Съдебен адрес:	София, бул. "Янко Сакъзов" 64	Данъчен адрес: BG010148710	София, ул. "Плачковица" 17, бл. 117, ет 11, ая. 44
Склад Бургас:	ул. Одрин 15	тел: 056 813 630	факс: 056 813 189
Склад Пловдив:	ул. Кукленско шосе 13	тел: 032 694 741	факс: 032 675 731
Склад В.Търново:	Пром. зона Дълга лъка	тел: 062 659 745	факс: 062 659 475
Склад Русе и спедиция:	бул. Трети март 46	т/ф: 082 878 181	т/ф: 082 829 191
			office_burgas@tirengineering.com
			office_plovdiv@tirengineering.com
			office_tarnovo@tirengineering.com
			office_ruse@tirengineering.com

Във връзка с откриване на ОП с предмет : „Доставка на решетки за стълби и площадки“. Моля да ни предложите ориентировъчни стойности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Черт. №	Мярка	Общо количество	Ед. Стойност	Обща стойност
1	230-34/38-3; 800*500 Контактно заварена решетъчна скара SP 230-34/38-3 по DIN 24537, с дължина по носеща посока 800мм, ширина 500мм, носещи пръти 30*3мм, отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо цинкуване по БДС EN ISO 1461.	DIN 24537	бр	6 200	36,8	228 160
2	330; 500*240 Стълбищно решетъчно стъпало SP 330-34/38-3 по DIN 24531 с ширина 500мм и дълбочина 240мм със заварен противохлъзгащ член профил. Носещи пръти 30*3мм. Отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо цинкуване по БДС EN ISO 1461	DIN 24531	бр	1 000	21,4	21 400
3	330; 800*240 Стълбищно решетъчно стъпало SP 330-34/38-3 по DIN 24531 с ширина 800мм и дълбочина 240мм със заварен противохлъзгащ член профил. Носещи пръти 30*3мм. Отвори 34*38мм. Стомана S235JR. Горещо цинкуване по БДС EN ISO 1461	DIN 24531	бр	6 100	28,5	173 850

Цените са в лв/бр. без ДДС, франко ТЕЦ 2 при цялостна заявка и доставка на партиди по 17-20 тона (1 автомобил).

Срок на доставка: по предварително съгласуван график в срок до 120 дни след заявка

Начин на плащане: до 60 дни след доставка

Валидност: 90 дни при цялостна еднократна доставка съгласно офертата.