



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД Ви уведомява, че провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП чрез събиране на оферти за „Доставка на механизация и транспортна техника“.

Офертата следва да съдържа единична и обща цена в лева без ДДС при доставка DDP „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, INCOTERMS 2010 съгласно Приложение №1÷3.

Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 05.05.2017 г. на e-mail: karakashev@tpp2.com или факс: 042/ 662507.

За допълнителна информация: Павел Каракашев, тел.: 042/ 662811, e-mail: karakashev@tpp2.com

**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
МОТОКАР**

№	Показатели	Параметри	
Мотокар			
1	Товароподемност	Q/ kg	min 3500
2	Минимална височина на повдигане	mm	min 5000
3	Максимална височина на мачтата в прибрано положение	mm	до 3230
Основни размери			
4	Междуосие	mm	1700
5	Обща дължина на вилчните рогове	mm	до 4000
6	Дължина без вилчни рогове	mm	до 3000
7	Широчина на шасито	mm	до 1250
8	Разстояние от центъра на предната ос до вилчната количка	mm	до 500
9	Просвет под мачтата	mm	до 140
10	Радиус на завиване	mm	до 2500
Двигател			
11	Мощност	kW	min 44.9
12	Обороти в минута	1/min.	2450
13	Брой цилиндри / кубатура	pcs/L	4/3050
14	Капацитет на резервоара	L	60

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

№	Показатели	Параметри
Мини челен товарач		
Двигател		
1	Работен обем на двигателя	min 2000 cm ³
2	Номинална мощност на ДВГ	min 30 kW
3	Максимален въртящ момент	min 140Nm
4	Максимална скорост на движение	min 12 km/h
5	Товарна кофа - обем	min 0.3m ³
6	Товароподемност	min 600 kg
7	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина	min 2750 mm
8	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата	min 2000 mm
9	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина	min 40°
10	Досег при максимално издигане на кофа	min 570 mm
11	Оперативно тегло	От 2200kg до 2400kg

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
КОЛЕСЕН ТРАКТОР

№	Показатели	Параметри
1	Оперативно тегло на вдигателя(тегло на машината със съответните работни органи/кофа, булдозерна дъска, стабилизатори/ номинален обем работни течности/смазочни,охладителни,хидравлични/ пълен резервоар за гориво.	От10 000 kg до 11 000kg.
2	Двигател дизелов с водно охлаждане	
3	Двигателят да отговаря на изискванията и стандарти за вредни емисии на отработени газове	min EU Stage III B
4	Максимална мощност на двигателя	(ISO 14396) до 55kW
5	Обем на двигателя	до 3300 cm ³
6	Максимален въртящ момент	min 310 Nm
7	Максимална теглителна сила	min 5000 kg.
8	Багерна стрела съчленена (двойна)	
9	Сила на откъсване на кофата	min 6000 kg.
10	Максимална дълбочина на копаене	min 4300 mm.
11	Максимална височина на копаене	min 8000 mm.
12	Обем на багерната кофа	min 0.22 m ³
13	Два управляеми и завиващи моста - колесна формула 4x4x4	