



Приложение №4

**Спецификация
на спирателна арматура ниско налягане**

№	наименование	DN, mm	PN, bar	Разход, t/h	Вид на привода(1)	Начин на присъединяване (2)	Вид на флуида	t max, °C	P max, bar	Налягане на входа (P1, bar)	Налягане на изхода (P2, bar)	Количество за доставка /бр./	ед. цена (лв. без ДДС)	обща цена (лв. без ДДС)
1	Клапан обратен (в комплект с контрафланци и крепеж)	200	25	Рч	Ф	вода	80	25	6		
2	Клапан обратен (в комплект с контрафланци и крепеж)	200	40	Рч	З	пара	280	40	6		
3	Клапан обратен (в комплект с контрафланци и крепеж)	250	25	Рч	Ф	вода	80	25	4		
4	Клапа тип "Бътерфлай", Лстроителна=68÷78mm. (в комплект с контрафланци и крепеж)	250	16	Рч	между фланци	замърсена вода	80	16	4		
5	Клапа тип "Бътерфлай", (в комплект с контрафланци и крепеж)	400	16	Е	между фланци	вода	80	16	7		
6	Шибър (в комплект с контрафланци и крепеж)	100	10	Рч	Ф	вода	50	10	30		
7	Шибър (в комплект с контрафланци и крепеж)	125	10	Рч	Рч	вода	50	10	10		
8	Шибър	80	25		Рч	Ф	вода	280	25			10		
9	Вентил, спирателен	50	25		Рч.	Ф	вода	50	15			14		
10	Вентил, спирателен	40	25		Рч.	Ф	вода	50	15			14		
11	Вентил, спирателен	80	25		Рч.	Ф	вода	50	15			12		
Общо /в лв. без ДДС/														

(1) - Е – електрически; Рч – ръчен; Пн – пневматичен; Х – хидравличен.

(2) - Ф – фланцов; Рз – резбови; З – заварен.