



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
 факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID 9105038728

Приложение №5

Спецификация на спирателна арматура високо налягане - шибъри

Позиция №	наименование	заводско означение /или еквивалент/	Dy /мм./	флуид	Параметри на работната среда		Пробно налягане /MPa/		Размери /мм./									Коеф.на хидравл. съпротивление	Ход /мм./	върт. м-т на шпинд. (N.m)	Бр. об. на шпиндел за пълен ход /бр./	Продължителност на затваряне, /сек./	Р ел.дв. (kW)	черт.№ на ел. привода	Маса /кг./	К-во за доставка /бр./	
					Р /MPa/	Т /°C/	Р як.	Р пл.	Н	Н1	Н2	А	L	L1	L2	l	d1										D
1	Шибър	882-250-Э	250	вода	23.5	250	38	25	1533	1133	...	240	900	1162	458	1.85	212	1600	28.8	81	4.3	825-Э-0	988	2
2	Шибър	883-175-Э-01	175	пара	13.7	560	56	17.5	1260	990	...	210	650	1202	474	0,24	180	1150	22.5	35	7.5	795-Э-0- II	829	2
3	Шибър	883-200-ЦЗ	200	пара	13.7	560	56	17.5	1330	810	245	800	378	175	52	0.38	230	1500	28.8	3.2	824-КЗ-0- 01	936	2

Приложени документи:

Приложение 5-1: Задвижка шибърна, електрическа, тип: 882-250-Э, 883-175-Э-01 - присъединителни и габаритни размери

Приложение 5-2: Задвижка шибърна, с приводна глава с цилиндричен зъбчат редуктор, тип 883-200-ЦЗ. - присъединителни и габаритни размери

